



Année modèle 2009

COULEURS



Blanc Pearl
Stardust



Noir Metallic
Diabolo



Orange Candy
Burnt

DESCRIPTION



Performances Moteur



Feux de croisement
verticaux



Instrumentation



Freins

caractéristiques

Moteur	Bicylindre en ligne, 4-temps, à
Cylindrée cm³	649 cm ³
Alésage x course	83 x 60 mm
Taux de compression	11.3:1
Distribution	2 ACT, 8 soupapes
Puissance maxi	53 kW {72,1 ch} à 8 500 tr/min
Couple maxi	66 N-m {6,7 kgf-m} à 7 000 tr/min
Type d'alimentation	Injection : Ø 38 mm x 2 (Keihin)
Allumage	Électronique
Démarrreur	Électrique
Lubrification	Sous pression, carter semi-humide
Boîte de vitesses	6 rapports
Transmission finale	Chaîne à joints
Embrayage	Multidisque en bain d'huile, à commande manuelle
Cadre	Type « Diamant » en acier haute résistance
Angle de chasse/chasse	24.5° / 102 mm
Suspension avant	Fourche télescopique de 41 mm
Suspension arrière	Mono-amortisseur déporté avec réglage de la précharge du ressort
Débattement avant	120 mm
Débattement arrière	125 mm
Pneu avant	120/70ZR17M/C (58W)
Pneu arrière	160/60ZR17M/C (69W)
Frein avant	Double disque en pétales semi-flottant de 300 mm
	2 pistons
Frein arrière	Simple disque en pétales de 220 mm
	Simple piston
Angle de braquage gauche /	35° / 35°
Dimensions (L x L x H)	2 100 mm x 760 mm x 1 100 mm
Empattement	1 405 mm
Garde au sol	140 mm
Hauteur de selle	785 mm
Réservoir	15.5 litres
Poids tous pleins faits	200 kg / 204 kg (ABS)
Allumage des codes automatique	n/a
Conforme à la limite d'émission	-
	Européenne

* Prix de vente conseillé TTC, clés en mains, comprenant les frais de transport et la mise en route du véhicule. Tarif au 19/02/2009