

PIAGGIO X7 125 (250) – Fiche technique

Moteur	Monocylindre Piaggio Leader / (Quasar), 4 temps, 4 soupapes
Cylindrée	124 cm ³ / (244 cm ³)
Alésage / Course	57 mm / 48,6 mm (72 mm / 60 mm)
Taux de compression	12:1 / (11:1)
Carburant	Essence sans plomb
Puissance maxi à l'arbre	14,9 Cv [11 kW] à 9 750 tr/min / (22 Cv [16,2 kW] à 8 250 tr/min)
Couple maxi	11,7 Nm à 8 500 tr/min / (20,2 Nm à 6 500 tr/min)
Refroidissement	Liquide
Boîte de vitesses	Variateur automatique CVT avec convertisseur de couple
Démarrage	Électrique
Cadre	Double berceau en tubes d'acier
Suspension avant	Fourche télescopique hydraulique Ø 35 mm, débattement 90 mm
Suspension arrière	Double amortisseur hydraulique à double effet avec réglage de la pré-charge du ressort sur 4 positions – débattement 90 mm
Freinage avant	Disque diamètre 260 mm
Freinage arrière	Disque diamètre 240 mm
Jantes avant	En alliage d'aluminium moulé sous pression 3,50"x14"
Jantes arrière	En alliage d'aluminium moulé sous pression 3,50"x13"
Pneus avant	Tubeless 120/70 - 14"
Pneus arrière	Tubeless 140/60 - 13"
Longueur / Largeur	2 060 mm / 745 mm
Empattement	1 480 mm
Hauteur de selle	790 mm
Poids à sec	155 Kg / (160 kg)
Capacité du réservoir	12 litres, dont 2 litres de réserve (1,8 litre)
Consommation carburant	27 km/l à 90 km/h
Homologation	Euro 3